

ECO-DRAIN (GRANULADO)

ABRE Y MANTIENE EL DRENAJE

ESPECIFICACIONES

Descripción	Polvo granulado
Color	Rosado
Fragancia	Cítrico
Presentación	Empaques solubles en agua Balde con 400 sobres de 28 Grs.

Estabilidad

Ph	6.0 - 8.5
Densidad	0.5 -0.61 g/cm3
Contenido de Nutrientes	Nutrientes y estimulantes biológicos, micro-alimentos y surfactantes

Conteo de Placa 1.5 billones / gramo.

Almacenaje y Uso NO CONGELAR.

Guardar en lugar fresco y seco. No inhalar.

Evite contacto excesivo con la piel. Léase MSDS.

INSTRUCCIÓN DE APLICACIÓN

La aplicación de **Eco-Drain** debe permitir un plazo de tiempo máximo de retención en la alcantarilla.



Por ejemplo, aplicar el producto diario y el final del período del trabajo después el drenaje se utilizará no más tiempo que el día.

Eco-Drain se suministra en un empaque soluble en agua para agregar directo al sistema de alcantarilla.

Cocina	1 BOLSITA	Por día
Lavadero	1 BOLSITA	Por día
Cámara de grasa	1 BOLSITA	Por día

1 • Use **Eco-Drain** cada noche. **Eco-Drain** deberá ser utilizado después de cada noche al cerrar la rutina. Antes de Sk1 se recomienda que tenga su drenaje en línea y su cámara de grasa limpia.

2 • Disuelva una bolsa de **Eco-Drain** en 2 ½ Litros de agua caliente. Entre 26° a 32° Celsius Después de algunos minutos, la mayoría de las partículas café se irán al fondo del cubo más

los ingredientes activos suspendidos en el agua. Observe por favor que las partículas no se disolverán cuando están revueltas.

3 • Vierta una solución de 1 taza y media de **Eco-Drain** abajo de cada drenaje de la torre de la bebida.

4 • Vierta 1 taza y media de **Eco-Drain** abajo de todos los drenes del piso.

5 • **Importante:** Vierta la solución restante de **Eco-Drain** abajo de los fregaderos traseros. Para un mejor procedimiento la porción de líquido se requiere para la eficacia máxima en las cámaras de grasa. Cualquier partícula restante se puede aclarar con seguridad abajo del drenaje trasero del fregadero con agua caliente Descarte los grados 26° a 32° Celsius

6 • Utilizó la taza. Lave sus manos después de usar **Eco-Drain**. Si falta una noche, utilice dos paquetes el día siguiente. No utilice la agua caliente + de 50° Celsius

Eco Drain es formulado y empaquetado especialmente para el suplemento directo de los drenajes y cámaras de grasas en restaurantes y edificios comerciales. Para asegurar el funcionamiento óptimo de estos organismos, debajo de las condiciones más resistentes, es producido y mezclado en conjunto con "D2 alta potencia" D3 de nutrientes, estimulantes y los surfactantes. **Eco-Drain** contiene microorganismos

que son capaces de degradar una amplia gama de aceites vegetales y grasas bajo condiciones aeróbicas, facultativas, anaerobicas combinadas con reforzadores biológicos naturales, los micro nutrientes y macro nutrientes. Cuando está aplicado sobre una base regular, **Eco-Drain** reduce la acumulación de grasa en colectores de aceite, drenajes y cámaras. Degradando la grasa, otros sólidos que están libres traspasan el sistema.

VENTAJAS DE USO

- Mantiene limpio el fluido.
- Reduce la acumulación de grasas.
- Previene emergencia obstrucciones.
- Mantiene la línea de la cámara.
- Costos de disposición para las grasas más bajos.
- Reduce olores.